



**БОРГАЗОАППАРАТ**



**Цены на отопительные котлы наружного размещения «Феникс» от 09 января 2019 г. без дополнительного оборудования:**

В комплект входит: пульт управления, горелка, группа безопасности котла

<b>Наименование</b>	<b>Q, кВт</b>	<b>Цена с НДС, руб.</b>
Феникс-40 с автоматикой безопасности Nova	40	227 556
Феникс-60 с автоматикой безопасности Nova	60	232 485
Феникс-80 с автоматикой безопасности Elettrosit	80	242 849
Феникс-100 с автоматикой безопасности Honeywell	99	251 937
Феникс-150 с автоматикой безопасности Honeywell	150	338 845
Феникс-200 с автоматикой безопасности Honeywell	200	366 313
Феникс-300 с автоматикой безопасности Honeywell	300	427 927
Феникс-400 с автоматикой безопасности Honeywell	400	494 791
Феникс-500 с автоматикой безопасности Honeywell	500	519 083
Феникс-80, сдвоенный (2x40 кВт с автоматикой безопасности Nova)	80	329 752
Феникс-100, сдвоенный (2x49 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit)	98	342 501
Феникс-150, сдвоенный (2x60 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit)	120	352 187
Феникс-150, сдвоенный (2x80 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit)	160	370 980
Феникс-200, сдвоенный (2x100 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	200	407 016
Феникс-300, сдвоенный (2x150 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	300	586 876
Феникс-400, сдвоенный (2x200 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	400	614 172
Феникс-600, сдвоенный (2x300 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	600	737 692
Феникс-800, сдвоенный (2x400 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	800	848 243
Феникс-1000, сдвоенный (2x500 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	1000	892 617





## БОРГАЗОАППАРАТ

### Дополнительное оборудование к котлам серии «Феникс»:

По просьбе заказчика, к котлам наружного размещения серии «Феникс»  
поставляется следующее оборудование:

Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
Блок сигнализации и управления БСУ-К + пульт диспетчерский ПД	Служит для приема, индикации и запоминания сигналов от сигнализаторов загазованности, дискретных датчиков аварий, датчиков пожарной и охранной сигнализации, запорного газового клапана	21 000
Извещатель универсальный GSM	Предназначен для передачи информации о состоянии входных сигналов с использованием встроенного модуля связи стандарта GSM-90/1800. Информация передается посредством SMS сообщений	24 435
GSM система с контролем и управлением параметрами работы котла	Сотовая система контроля отопительного оборудования, 10 телефонных номеров для дозвона и SMS	29 913
Сигнализатор загазованности СН4 в комплекте с отсечным электромагнитным клапаном:		
САКЗ 25	Феникс- 40-100	10 321
САКЗ 32	Феникс- 120-200	11 529
САКЗ 50	Феникс- 300-400	14 663
САКЗ 65	Феникс- 600-800	26 973
САКЗ 80	Феникс- 1000	33 405
Клапан термозапорный:		
КТЗ 25	Феникс- 40-100	1 152
КТЗ 32	Феникс- 120-200	1 547
КТЗ 50	Феникс- 300-400	3 980
КТЗ 65	Феникс- 600-800	13 887
КТЗ 80	Феникс- 1000	15 867
Насосный узел	Насосный узел состоит из двух насосов, установленных параллельно (основной и резервный, который включается автоматически при выходе основного из строя)	
WCP 25-80G, WCP 32-80G	Феникс - 40-100 (одинарный)	53 707
WCP 50-12F, WCP 50-18F	Феникс – 120-300 (одинарный)	73 989





## БОРГАЗОАППАРАТ

WCP 50-18F	Феникс – 80-300 (сдвоенный)	122 986
NM 40/12 AB	Феникс – 400-500 (одинарный)	85 485 (1 насос) 333 585 (2 насоса)
NM 40/12 AB	Феникс – 400-600 (сдвоенный)	157 308
NM 40/16 BB	Феникс 800 (сдвоенный)	184 485
NR 50/160 BA	Феникс 1000 (сдвоенный)	209 854
Дополнительное оборудование (так же по желанию Заказчика, котел может комплектоваться дополнительным оборудованием)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Система хим.водоподготовки (ХВО)</li><li>- Контур горячего водоснабжения (ГВС)</li><li>- Мембранный расширительный бак</li><li>- Система подпитки воды</li><li>- Система погодозависимого регулирования температуры теплоносителя</li></ul>	По запросу





**БОРГАЗОАППАРАТ**



**Цены на отопительные котлы «Феникс» наружного размещения от 09 января 2019 г. в полной комплектации**

В комплект входит: пульт управления, горелка, группа безопасности котла, 2 насоса с автоматическим переключением, сигнализатор загазованности, клапан термозапорный, пожарно-охранная сигнализация, диспетчерский пульт с передачей данных по GSM-каналу.

<b>Наименование</b>	<b>Q, кВт</b>	<b>Цена с НДС, руб.</b>
Котел наружного размещения «Феникс-40» с автоматикой безопасности Nova	40	317 171
Котел наружного размещения «Феникс-60» с автоматикой безопасности Nova	60	322 100
Котел наружного размещения «Феникс-80» с автоматикой безопасности Elettrosit	80	332 464
Котел наружного размещения «Феникс-100» с автоматикой безопасности Honeywell	99	341 552
Котел наружного размещения «Феникс-150» с автоматикой безопасности Honeywell	150	450 345
Котел наружного размещения «Феникс-200» с автоматикой безопасности Honeywell	200	477 813
Котел наружного размещения «Феникс-300» с автоматикой безопасности Honeywell	300	544 994
Котел наружного размещения «Феникс-400» с автоматикой безопасности Honeywell	400	По запросу
Котел наружного размещения «Феникс-500» с автоматикой безопасности Honeywell	500	По запросу
Котел наружного размещения «Феникс-80» сдвоенный (2x40 кВт с автоматикой безопасности Nova)	80	488 646
Котел наружного размещения «Феникс-100» сдвоенный (2x49 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit)	98	501 395
Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный (2x60 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit)	120	512 684
Котел наружного размещения «Феникс-150» сдвоенный (2x80 кВт с автоматикой безопасности Elettrosit)	160	531 477
Котел наружного размещения «Феникс-200» сдвоенный (2x100 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	200	567 513
Котел наружного размещения «Феникс-300» сдвоенный (2x150 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	300	752 940
Котел наружного размещения «Феникс-400» сдвоенный (2x200 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	400	814 558
Котел наружного размещения «Феникс-600» сдвоенный (2x300 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	600	960 295
Котел наружного размещения «Феникс-800» сдвоенный (2x400 кВт с	800	987 472







## БОРГАЗОАППАРАТ

автоматикой безопасности Honeywell)		
Котел наружного размещения «Феникс-1000» сдвоенный (2x500 кВт с автоматикой безопасности Honeywell)	1000	По запросу

